Stalen slang hittebestendig

Hittebestendige zuigslang van geprofileerde verzinkte stalen strip met gehaakt profiel en een afdichting van glasvezel. Slijtvast en elektrisch geleidend, voor temperaturen tot +400 °C.

0 tot +400 °C | ATEX zone 20, 21, 22 | Elektrisch geleidend | Slijtvast



Specificaties

Materiaal	Verzinkt staal
Constructie	Geprofileerde stalen strip met gehaakt profiel
Afdichting	Glasvezel
Temperatuurbereik	0 tot +400 °C
ATEX	Zone 20, 21 en 22 binnenzijde, conform 2014/34/EU en TRGS 727
Normering	RoHS- en REACH-conform
Levering	Rol van 10 meter

Toepassingen

- Granulaattransport
- Afzuigunits
- Ontstoffing en filtersystemen
- Houtstofafzuiging
- Oliemistafzuiging

Andere diameter of lengte?
Neem contact op, dan kijken we wat mogelijk is.

Maten

Artikelnummer	Binnen-ø mm	Buiten-ø mm	Buigradius mm	Gewicht kg/m
SLG-38-STLHT	38	42	136	0,63
SLG-40-STLHT	40	45	135	0,69
SLG-45-STLHT	45	50	143	0,75
SLG-50-STLHT	50	55	155	0,82
SLG-60-STLHT	60	66	185	1,01
SLG-70-STLHT	70	76	205	1,17
SLG-80-STLHT	80	86	230	1,34
SLG-90-STLHT	90	97	235	1,82
SLG-100-STLHT	100	107	250	2,01
SLG-110-STLHT	110	117	275	2,21
SLG-120-STLHT	120	127	320	2,40
SLG-125-STLHT	125	132	338	2,50

De buigradius is gemeten aan de binnenzijde van de bocht.

Sebatec B.V. · Disketteweg 14, 1033 NW Amsterdam
+31 (0)20 223 63 25 · info@sebatec.nl · **sebatec.nl**

Dit datablad is met zorg samengesteld. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie 27-10-2026